

# Synergy™

Synergy™ er et polycaprolacton-baseret materiale med høj strækmodstand og lav formbarhed. Disse egenskaber giver høj kontrol ved fremstilling af ortoser. Materialet strækkes ikke ud af form, før det er påført den overflade, der formes på. Derfor er det let at håndtere større plader af materialet i opvarmet tilstand. Den afkølede ortose er rigid og stærk, hvilket gør Synergy ideel til mellemstore og store ortoser. Den anvendes hvor patienten ikke har evnen til at samarbejde, hvor traktion ikke kan anvendes med fordel og til spasticitet.

Synergy har ingen overfladebelægning og fæster direkte til sine egne overflader.

Den er ikke-toksisk og latexfri og er røntgentransparent.

## Anvendelsesområde

Mellemstore og store skinner og ortoser. Korsetter og underekstremitet. Fremstilling af skinner på personer, der ikke kan samarbejde, patienter med spasticitet.



| Art.nr.   | Farve | Længde | Pakke | Bredde | Tykkelse | Massiv/Perf. |
|-----------|-------|--------|-------|--------|----------|--------------|
| 501900000 | Blå   | 610 mm | 1 Ark | 460 mm | 3,2 mm   | Massiv       |
| 501910000 | Blå   | 910 mm | 1 Ark | 610 mm | 3,2 mm   | Massiv       |
| 501920000 | Blå   | 910 mm | 1 Ark | 610 mm | 3,2 mm   | Perf. 1 %    |